

CEINTURES CHAUFFANTES POUR FûTS

Modèles étanches permettant le réchauffage de produits visqueux en fût tels que cire, graisse, pommade, gélatine, acides organiques, bitume, goudron, etc.. Légères, faciles à installer et robustes, ces ceintures à grande surface chauffante évitent toute carbonisation du produit (charge 1 W/cm²). A placer sur les parties lisses et non cannelées en partie basse. Hauteur de la ceinture 120mm.

Connecteurs mâles et femelles fournis.

Tension : 230V mono.

Prévues pour les fûts de 50 à 500 litres jusqu'à 200°C.



Équipées en variante d'un thermostat plage 0 / + 200°C permettant de réguler la température du produit à chauffer.

REF. sans Thermostat	REF. avec Thermostat	Puiss. +5 -10%	Ø à serrer (mm)	Masse (kg)
7507-01	7507-02	2500 W	570-615	6,3
7507-15	7507-16	1000 W	350-370	4,2
7507-13	7507-14	1000 W	370-395	4,4
7507-11	7507-12	1250 W	395-420	4,8
7507-09	7507-10	1250 W	420-445	5,1
7507-07	7507-08	1500 W	445-490	5,4
7507-05	7507-06	1750 W	490-530	6,0
7507-03	7507-04	2000 W	530-570	6,4
7507-17	7507-18	2500 W	610-650	7,3
7507-19	7507-20	2500 W	650-710	7,8

CEINTURES CHAUFFANTES SOUPLES POUR FûTS

Modèles flexibles à haute tenue mécanique équipés d'un thermostat 0/120°C. Prévues pour le chauffage des fûts de 25 à 200 litres suivant modèles.

Ces ceintures sont composées d'un élément chauffant noyé dans un panneau silicone souple.

Câble d'alimentation longueur : 2m. - Tension : 230V mono.

Boîtier dimensions : 115 x 70 x 60 - Indice de protection : IP 43

Rechange : Fiche prolongatrice femelle REF. 9565-01 (masse 0,04 kg).

Thermostat (IP 42 IK 7) : 7507-99.



REF.	Ø à serrer (mm)	Largeur (mm)	Capacité (l)	Puiss. +5-10%	Masse (kg)
7531-01	577/605	125	200	1000 W	2,2
7531-02	463/490	125	120	800 W	2
7531-03	320/330	125	55	500 W	1,5
7531-04	275/285	125	25	300 W	2,2
7531-05	350/360	125	60	600 W	1,5
7531-10	577/605	180	200	1000 W	2,2
7531-15	577/605	180	200	1500 W	2,2

CHAUFFE-FûTS POUR FûTS EN PLASTIQUE

Ces chauffe-fûts sont spécifiquement conçus pour faire fondre ou réduire la viscosité du savon, des graisses, des vernis ou des produits à base d'huile.

Ce chauffe-fût est cousu dans une gaine isolante en Teflon/Polyester résistant à l'eau, équipé de boucles à ouverture rapide facilitant l'installation et le démontage.

Ils sont pourvus d'un thermostat (0 / +90°C) et d'un câble d'alimentation sous gaine de caoutchouc, longueur 3 m.

Tension d'alimentation : 230 VAC mono.

Sur demande : tension d'alimentation 110 VAC mono.

Autre thermostat : -5 / +40 °C.



REF.	Circonférence (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (l)	Puiss. +5-10%
7535-05	1020	400	25	200 W
7535-07	1250	460	50	250 W
7535-08	1650	370	105	400 W
7535-06	1950	450	200	450 W

RECHAUFFEUR DE BOUTEILLES DE GAZ

Rechauffeur composé d'une surface chauffante et d'une face calorifugée.

Maintien à température maximale de 55°C en compensant le refroidissement de la bouteille dû à la détente du gaz et évite ainsi une chute de pression préjudiciable à son vidage.

• 2 zones de chauffe régulées séparément.

• Protection : IP54.

• Longueur du câble d'alimentation : 3000 mm.



REF.	Ø à serrer (mm)	Hauteur (mm)	Tension (V)	Puiss. +5-10%
7535-10	220 à 260	1450	230	400 W

RECHAUFFEURS DE CONTAINERS

Les réchauffeurs de containers sont conçus pour chauffer des produits stockés dans les containers d'une capacité de 1000 litres.

Réchauffeur en silicone

à placer sous le container avant le remplissage.

Possibilité d'avoir, en option, une gaine isolante.

Performances :

• Température de l'eau de 15°C à 70°C en 42 heures (sans gaine isolante)

• Température de l'eau de 15°C à 70°C en 30 heures (avec gaine isolante).



REF.	Puiss. +5-10%	Tension (V)	Thermostat	Gaine Isolante
7540-01	2700 W	230	0/90°C	non
7540-02	2700 W	230	0/90°C	oui

Gaine chauffante avec isolant en nylon

(recouvrant les quatre côtés).

Performances :

• Température de l'eau de 15°C à 55°C en 56 heures (sans couvercle).

• Température de l'eau de 15°C à 80°C en 56 heures (avec couvercle).

Sur demande (7540-03/04) :

• Tension d'alimentation 110 VAC mono

• Autre thermostat -5 / + 40 °C.



REF.	Puiss. +5-10%	Tension (V)	Thermostat	Gaine Isolante	Couvercle
7540-03	2x1000 W	240	0/90°C	oui	non
7540-04	2x1000 W	240	0/90°C	oui	oui

BASE CHAUFFANTE

Cette base chauffante permet de défiger ou de réduire la viscosité des produits tels que l'asphalte, la graisse, la résine...

Composée d'une semelle métallique, protégée par un revêtement haute température, de diamètre d'environ 600 mm permettant une utilisation compatible avec des barils allant jusqu'à 200 l.

Cette semelle chauffante est équipée d'un thermostat 0/150°C. Alimentation par câble de longueur : 2 m

Dimensions plaque : Ø = 600 mm H = 70 mm

Dimensions totales : L = 880mm l = 600 mm H = 105 mm



REF.	Puiss. +5-10%	Tension (V)	Masse (kg)	Désignation
7535-55	900 W	230 mono	20	base