



## BDF100-NH-G-ST

- Coup-de-poing
- Boîtier plastique
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à fixer à des profilés aluminium courants
- à installer dans une position ergonomique
- programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateurs de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel

## Données

### Exemple de commande

Désignation de type du produit	BDF100-NH-G-ST
Référence d'article (n° de commande)	101215862
EAN (European Article Number)	4030661448428
Numéro eCl@ss, version 9.0	27-37-12-16
eCl@ss number, Version 11.0	27-37-12-16
ETIM number, version 6.0	EC000225

### Homologations - Règlements

Certificats	cULus EAC
-------------	--------------

### Caractéristiques globales

Nom de produit	BDF 100
Essais de résistance climatique	DIN EN 60068
Matériau du boîtier	Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible
Couleur de la partie supérieure du boîtier	jaune

Poids brut	140 g
Positions utilisées, position 1	Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence

### Données générales - Caractéristiques

Bouton d'arrêt d'urgence	Oui
Nombre de contacts NF	2
Nombre de contacts NO	1

### Données mécaniques - technique de connexion

Connecteur de raccordement	Connecteur intégré M12, 8 pôles
----------------------------	---------------------------------

### Données mécaniques - Dimensions

Largeur	40 mm
Hauteur	99 mm
Profondeur	69 mm

### Conditions ambiantes

Température ambiante, min.	-25 °C
Température ambiante, max.	+65 °C

### Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré d'encrassement selon VDE 0100	3

### Exemple de commande

Désignation produit:  
BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST

(1)

---

<b>NH-G</b>	Arrêt d'urgence sans collier de protection
<b>NHK-G</b>	Arrêt d'urgence avec collier de protection

(2)

(1)

---

<b>20</b>	2 contacts NO
<b>11</b>	1 contact NO / 1 contact NF

(2)

---

<b>LT..</b>	Bouton-poussoir lumineux (sélection couleur)
<b>LM..</b>	Voyant de signalisation (sélection couleur)
<b>DT..</b>	Bouton-poussoir (sélection couleur)
<b>WS 20/30</b>	Sélecteur, 2/3 positions de commutation fixes
<b>WT 20/30</b>	Sélecteur, 2/3 positions de commutation avec rappel
<b>SW 20</b>	Sélecteur à clé, 2 positions de commutation fixe / avec rappel

(3)

---

<b>Sans</b>	sans voyant
<b>G/RD</b>	Voyant de signalisation rouge
<b>G/GN</b>	Voyant de signalisation vert
<b>G/YE</b>	Voyant de signalisation jaune
<b>G/BU</b>	Voyant de signalisation bleu
<b>G/WH</b>	Voyant de signalisation blanc

## Images

**Photo du produit (photo individuelle de catalogue)**




ID: kbdf1f01

| 564,5 kB | .jpg | 352.778 x 529.167 mm - 1000 x 1500 px - 72 dpi

| 44,7 kB | .png | 74.083 x 111.125 mm - 210 x 315 px - 72 dpi

## Plan d'encombrement composant de base




ID: lbdf1g01

| 274,1 kB | .cdr |

| 12,9 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 px - 72 dpi

| 127,5 kB | .jpg | 352.778 x 247.297 mm - 1000 x 701 px - 72 dpi

## Diagramme de contact



ID: kbdf1k01

| 29,7 kB | .cdr |

| 102,3 kB | .jpg | 352.778 x 112.183 mm - 1000 x 318 px - 72 dpi

## Photo de détail



ID: kbdfnf01

| 41,0 kB | .jpg | 74.083 x 83.256 mm - 210 x 236 px - 72 dpi

| 56,1 kB | .png | 74.083 x 83.256 mm - 210 x 236 px - 72 dpi

Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d'instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 21/06/2021 14:38