

**SONDE**

**PT100 À VISSER AVEC TÊTE B - BOSI**



Réf.	BOSI	"Lu"	"Ød"	type de sortie		
	50 mm	50	1 x Pt 100	1	Ø 6 mm	-6
	100 mm	100	2 x Pt 100	2	Ø 8 mm	-8
	150 mm	150				
	200 mm	200				
	250 mm	250				
	300 mm	300				
	350 mm	350				
	400 mm	400				
	500 mm	500				
	600 mm	600				
	750 mm	750				
	1000 mm	1000				

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 8 x 1 mm ou Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A , simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)

Raccord : 1/2" GAZ cylindrique mâle en acier inox 316 L

Tête de raccordement : type B en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe polyamide (M20 x 150), Ø de serrage de 5 à 12 mm

Température d'utilisation : -50 à +450 °C

**OPTIONS**

- Gaine de protection recouverte PTFE (température maxi 200 °C)
- Tête à verrouillage rapide ou tête PVC
- Sortie analogique par convertisseur
- Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande

