

SONDE PT100

AVEC MANCHETTE ET ÉLÉMENT INTERCHANGEABLE - DNM



Réf. DNM	"Lm"		"Lu"		
	50 mm	100 mm	50 mm	100 mm	
	50	100	50	100	1xPt 100
					2xPt 100
			150 mm	150	
			200 mm	200	
			250 mm	250	
			300 mm	300	
			350 mm	350	
			400 mm	400	
			500 mm	500	
			600 mm	600	
			750 mm	750	
			1000 mm	1000	

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils, élément de mesure interchangeable standard Ø 6 x 0,4 mm

Raccord : manchette en acier galvanisé pour montage sur doigt de gant

Tête de raccordement : type DAN en alliage d'aluminium revêtue époxy, sortie de câble par presse-étoupe polyamide, Ø de serrage de 5 à 12 mm

Température d'utilisation : -50 à +450 °C

Autre température possible, nous consulter

OPTIONS

- Montage 2 ou 4 fils sur demande
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Manchette en acier inox sur demande



II 2 GD
Ex ia IIC T6

Capteur de température Sécurité Intrinsèque

