

**SONDE****PT100 À CONNECTEUR DIN - PTC DIN**

| Réf.            | PTCDIN6 - | -      | "Lu" |
|-----------------|-----------|--------|------|
| Raccord 1/2" GC | 12        | 50 mm  | 50   |
| Raccord 1/4" GC | 14        | 100 mm | 100  |
|                 |           | 150 mm | 150  |
|                 |           | 200 mm | 200  |
|                 |           | 250 mm | 250  |
|                 |           | 300 mm | 300  |
|                 |           | 350 mm | 350  |
|                 |           | 400 mm | 400  |
|                 |           | 500 mm | 500  |

Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm

Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande) ou double enroulement en 2 x 2 fils

Raccord : 1/2" GC ou 1/4" GC mâle en acier inox 316 L

Raccordement électrique sur bornes Faston par connecteur DIN43650A polyamide fibre de verre

Sortie par presse-étoupe Pg 9

Température maximale d'utilisation : -50/250 °C

Pression maximale d'utilisation : 15 bars

**OPTIONS**

- Autre longueur, autre diamètre ou autre raccord sur demande

**SCHÉMA DE BRANCHEMENT**

