



Gaine de protection : acier inox 316 L - Ø 6 x 0,4 mm
 Sonde : Pt 100 céramique CEI 60751 classe A, simple ou double enroulement en montage 3 fils (2 ou 4 fils sur demande)
 Raccord : M12 x 175 avec écrou et joint PFA
 Tête de raccordement : bloque en aluminium anodisé
 Sortie : axial ou radial pour embase JAEGER 3, 6 contacts (Série : standard) ou SOURIAU
 Température d'utilisation : -50 à +250 °C

Avec embase de type JAEGER standard

		"Lu"			
Réf.	PAJ	▲	▲	▲	
150 mm	150	1 x Pt 100	1	axial	A
300 mm	300	2 x Pt 100	2	radial	R
600 mm	600				

Avec embase de type SOURIAU 845

		"Lu"			
Réf.	PAS	▲	▲	▲	
150 mm	150	1 x Pt 100	1	axial	A
300 mm	300	2 x Pt 100	2	radial	R
600 mm	600				

OPTIONS :

- Connecteur JAEGER 3, 6 contacts (Série : standard) ou SOURIAU
- Autre longueur ou autre diamètre sur demande
- Élément de mesure classe B, 1/3 DIN, 1/5 DIN ou 1/10 DIN
- Réalisable en PT1000, PT500, KTY81, Thermistance, NI100, NI1000 etc..

Nous consulter

